


### Соединение порога с наполнителем фрезерованным вместе с профилем



#### Фрезеровка

С помощью фрезы профиль фрезеруется согласно контуру blaugelb Порога ТВ. Таким образом blaugelb Порог ТВ соединяется с профилем без использования адаптера. Перед первой фрезеровкой необходимо подготовить образец с целью определения размера и смещения первого шурупа. Это предотвращает попадание шурупа в фрезу.



#### Профиль


Профиль нарезается необходимой длины.

Вычитаемый размер, определенный на основе образца, должен быть принят во внимание основываясь на упоре фрезы.



#### blaugelb Наполнитель

blaugelb наполнитель подбирается в зависимости от профиля (см.технический паспорт). Важно, чтобы камера профиля была полностью заполнена. Длина blaugelb наполнителя должна быть не менее 50 мм.



01

#### Армирование

blaugelb Наполнитель устанавливают и армируют. Армирование производится фурнитурными саморезами. (не использовать саморезы с буром).

Рекомендация производителя:  
Spedec SPT 4.3x25 KSH GS/C3 с неполной резьбой (см. страницу 20).



02

Первый шуруп вкручивается на расстоянии не менее 20 мм от конца профиля. Второй шуруп вкручивается рядом с первым. Необходимо, чтобы blaugelb наполнитель прилегал к профилю. После армирования невозможно будет переставить наполнитель.



#### Фрезеровка


Фрезеровка контура blaugelb Порога ТВ в профиле.

### Соединение с предварительно установленным наполнителем в профиль




#### Фрезеровка

С помощью фрезы профиль фрезеруется согласно контуру blaugelb Порога ТВ. Таким образом blaugelb Порог ТВ соединяется с профилем без использования адаптера. Перед первой фрезеровкой необходимо подготовить образец с целью определения размера и смещения первого винта. Это предотвращает попадание винта в фрезу.



#### Профиль

Профиль нарезается необходимой длины. Вычитаемый размер, определенный на основе образца, должен быть принят во внимание на основе упора фрезы.



#### Фрезеровка

Профиль фрезеруется без blaugelb наполнителя.



#### blaugelb Наполнитель

blaugelb наполнитель подбирается в зависимости от профиля (см.технический паспорт). Важно, чтобы камера профиля была полностью заполнена. Длина blaugelb наполнителя должна быть не менее 50 мм .



Наполнитель устанавливается после фрезеровки профиля. Наполнитель необходимо установить чуть глубже, чтобы порог мог плотно прилегать к профилю.



01

#### Армирование

blaugelb Наполнитель устанавливают и армируют. Армирование производится фурнитурными саморезами. (не использовать саморезы с буром). Рекомендация производителя: Spedec SPT 4.3x25 KSH GS/C3 с неполной резьбой (см. страницу 20).



02

Первый шуруп вкручивается на расстоянии не менее 20 мм от конца профиля. Второй шуруп вкручивается рядом с первым. Необходимо, чтобы blaugelb наполнитель прилегал к профилю. После армирования невозможно будет переставить наполнитель.

### ПОДГОТОВКА ПОРОГА




#### Сверление порога

Перед сверлением необходимо отрезать порог ТВ blaugelb согласно внешним сторонам профиля. В пороге ТВ blaugelb предварительно просверливают отверстия диаметром 5мм. На профиле отмечают места для для крепежа. В пороге отверстия просверливаются таким образом, чтобы в пластиковом профиле было одно отверстие, в алюминиевом 2. Необходимо обратить внимание, что сверлят в камеру ниже перегородки. На алюминиевой части точки крепежа размещают таким образом, чтобы шурупы встретились(перекрестились) внутри blaugelb наполнителя. Тем самым увеличивая стабильность соединения профиля и порога blaugelb



#### Снятие защитной пленки

Удалить защитную пленку с порога ТВ blaugelb в области профиля. Оставшаяся пленка служит для защиты от грязи и царапин.



#### Склеивание и уплотнение

blaugelb MS-полимерный прозрачный клей служит для крепления и изоляции стыков blaugelb порога и профиля. Этот клей обладает высокой стойкостью к проливным дождям, УФ-стабильностью, обеспечивает долгосрочность соединения. После нанесения MS-полимерного клея blaugelb положение порога можно откорректировать.



#### Очистка основания.

Поверхность порога ТВ blaugelb должна быть чистой, без пыли и жира. If needed, clean the dirty spots with alcohol or ethanol.

Рекомендация производителя:  
blaugelb Очиститель для алюминия



#### Фиксация blaugelb Порога ТВ

Соединить порог ТВ blaugelb и профиль. Обратите внимание на то, что край порога и внешний край профиля должны находиться на одном уровне.



#### Прикручивание blaugelb Порога ТВ

Прикручивание порога ТВ blaugelb к профилю. Излишки blaugelb MS-полимерного клея, проступившие через отверстия с шурупами не следует удалять, так как служат дополнительным усилением фиксации.



#### Очистка профиля и blaugelb Порога ТВ

Излишки клея с профиля, а так же с порога ТВ blaugelb удаляют с помощью очистителя blaugelb для алюминия.