



Мембрана MULTI-TEC Smart B



MULTI-TEC Smart B STROXX - это профессиональная синтетическая мембрана с большим разнообразием сопротивления диффузии в зависимости от влажности. Эта уникальная особенность позволяет ей в полной мере выполнять функцию защитного барьера для оконных стыков в изменяющихся климатических условиях.

Лента покрыта специальным нетканым материалом, который обеспечивает её правильное прилегание.

Усиленный клей в полосках обеспечивает прочное и герметичное крепление к стене здания.

Предназначена для системной герметизации стыков между окном и строительной конструкцией. Её можно использовать с обеих сторон: как внутри, так и снаружи.

Защищает от плохих погодных условий, таких как ветер с проливным дождём. Обеспечивает временную защиту изоляции стыка от УФ излучения.

Свойство	Согласно Нормативам	Классификация
Материал		полипропилен + сополимер
Цвет		черный
Класс строительного материала	EN 13984:2013	гибкий водонепроницаемый
Водостойкость	PN-EN 1027	2000 Па
Воздухопроницаемость	PN-EN 1026	$a \approx 0m3/[h \cdot m \cdot (daPa)n]$
Переменная паропроницаемость	EN 12572	SD в зависимости от влажности 0,5м-25м
Устойчивость к УФ		9 месяцев
Противопожарный класс	PN/EN 13501-1	Класс F
Температура применения		от -5°C до +30°C
Температура хранения		от +18°C до +25°C
Срок годности		1 год