



# Лента внешняя гидроизоляционная EPDM

## Описание продукта:

Это высокоэластичная синтетическая EPDM мембрана.  
Для данной ленты клей приобретается отдельно.

Лента внешняя EPDM - ТЕС предназначена для изоляции мест соединения строительных элементов, в основном в навесных фасадах, в вентилируемых фасадах и при установки окон, дверей, раздвижных систем. EPDM мембрана - рулонный изоляционный материал, который производят из вулканизированного синтетического этилен-пропилен-диенового полимера каучука с добавлением химических элементов улучшающих гибкость, прочность и защиту от УФ. Не содержит сажи и серы. Водонепроницаемая, прочная, очень гибкая, атмосфероустойчива к осадкам и УФ, морозостойкая.

## Доступная ширина:

0,60 мм ширина 100 мм    0,60 мм ширина 200 мм    0,60 мм ширина 400 мм  
0,60 мм ширина 150 мм    0,60 мм ширина 300 мм    0,75 мм ширина 1500 мм

Свойство	Согласно Нормативам	Классификация по толщине	
		0,6 мм	0,75 мм
Материал		синтетический каучук	
Толщина	EN 1848	0,6 мм	0,75 мм
Кэф.сопротив. диффузия	EN 1931	50 000	50 000
Водостойкость	EN 1928	выполняется	выполняется
Прочность на растяжение	EN 12311-2	> 6МПа	> 7МПа
Прочность на разрыв	EN 12310-2	> 10N	> 10N
Устойчивость к старению	EN 1296/ EN 1931	+	+
Горючесть	EN 13501-1	Класс E	Класс E
Температура применения		5°C - 30°C	5°C - 30°C
Хранение		5°C - 25°C	5°C - 25°C
Срок годности		1 год	1 год