

DC-075

Дверной доводчик для дверей весом от 60 до 100 кг

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-075 со складным рычагом для дверей весом от 60 до 100 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 60x38 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 2 года.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-075 со складным рычагом для дверей весом от 60 до 100 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 60x38 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 178x51x38мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-075

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, двухскоростной, накладной, верхнего расположения.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна от 60 до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания" да

Скорость "Доводки" да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг от 60 до 100

Ширина дверного полотна, мм до 1250

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN3-EN5

Максимальный угол открывания двери 180°

Рабочий диапазон температур от -38° до +60°

Ресурс, циклы закрывания не менее 500 000

Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм 178x51x38

Страна-изготовитель КНР

Дверной доводчик - **неремонтируемое** изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.

2. Складной разъемный рычаг (из 2-х частей) 1 шт.

3. Колпачок декоративный 1 шт.

4. Комплект крепежа: винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.

5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.

6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.